

### معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

### جدول اطلاعات فنی

M315NLED2AMB-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
دیواری روکار، نصب به کف، سقفی روکار	نوع نصب:
فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
Amber	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
-	ضریب نمود رنگ:
15	توان چراغ (وات):
750	شار نوری چراغ (لومن):
50	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

## M315NLED2AMB-W

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%، 170~276 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

## M315NLED2AMB-W

### نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-4.0	-3.3	-3.7	-3.1	-2.9	-4.0	-3.3	-3.7	-3.1	-2.9
	3H	-3.8	-3.2	-3.6	-3.0	-2.8	-3.8	-3.2	-3.6	-3.0	-2.8
	4H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.8	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.8
	6H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9
	8H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-2.9
4H	2H	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8
	3H	-3.7	-3.3	-3.4	-3.0	-2.6	-3.7	-3.3	-3.4	-3.0	-2.6
	4H	-3.8	-3.4	-3.4	-3.1	-2.7	-3.8	-3.4	-3.4	-3.1	-2.7
	6H	-3.9	-3.5	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.5	-3.5	-3.2	-2.8
	8H	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8
8H	2H	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9
	4H	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8	-3.9	-3.6	-3.5	-3.2	-2.8
	6H	-4.0	-3.8	-3.5	-3.3	-2.9	-4.0	-3.8	-3.5	-3.3	-2.9
	8H	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9
	12H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0
12H	4H	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9
	6H	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9	-4.0	-3.9	-3.6	-3.4	-2.9
	8H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0
	12H	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-3.9	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9
	12H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0


  

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+1.8 / -1.6	+1.8 / -1.6
S = 1.5H	+3.4 / -4.6	+3.4 / -4.6
S = 2.0H	+5.1 / -8.9	+5.1 / -8.9

Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-21.9	-21.9

Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux



### نقشه فنی

