


M115SCS125M

چراغ Well glass برای لامپ 125 وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز با خازن



معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS ... و M115SCS ... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW ... و M115SPW ... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.



جدول اطلاعات فنی

M115SCS125M	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
125	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین، T270	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
درجه 100	ویژگی خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:

M115SCS125M

چراغ Well glass برای لامپ 125 وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز با خازن

ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت لولا شدن از یک سمت به منظور سهولت سرویس
جنس درب:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب شیشه ای
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قلاب آهنی با طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف
وزن (کیلوگرم):	7.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø217x357

M115SCS125M


چراغ Well glass برای لامپ 125 وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز با خازن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Walls		20	20	20	20	20
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	31.4	32.6	32.1	33.3	34.2	31.4	32.6	32.1	33.3	34.2		
	3H	34.9	36.0	35.6	36.8	37.7	34.9	36.0	35.6	36.8	37.7		
	4H	36.8	37.8	37.5	38.6	39.5	36.8	37.8	37.5	38.6	39.5		
	6H	38.9	39.8	39.6	40.6	41.6	38.9	39.8	39.6	40.6	41.6		
	8H	40.0	40.9	40.7	41.7	42.7	40.0	40.9	40.7	41.7	42.7		
12H	41.2	42.2	42.0	43.0	43.9	41.2	42.2	42.0	43.0	43.9			
4H	2H	32.3	33.4	33.1	34.1	35.1	32.3	33.4	33.1	34.1	35.1		
	3H	36.1	37.0	36.8	37.8	38.7	36.1	37.0	36.8	37.8	38.7		
	4H	38.1	39.0	38.9	39.8	40.7	38.1	39.0	38.9	39.8	40.7		
	6H	40.3	41.1	41.2	41.9	42.9	40.3	41.1	41.2	41.9	42.9		
	8H	41.6	42.3	42.4	43.1	44.1	41.6	42.3	42.4	43.1	44.1		
12H	42.9	43.6	43.8	44.4	45.5	42.9	43.6	43.8	44.4	45.5			
8H	4H	38.9	39.6	39.7	40.4	41.4	38.9	39.6	39.7	40.4	41.4		
	6H	41.4	42.0	42.2	42.8	43.9	41.4	42.0	42.2	42.8	43.9		
	8H	42.8	43.3	43.6	44.2	45.3	42.8	43.3	43.6	44.2	45.3		
	12H	44.4	44.9	45.3	45.7	46.8	44.4	44.9	45.3	45.7	46.8		
	12H	39.1	39.8	39.9	40.6	41.6	39.1	39.8	39.9	40.6	41.6		
6H	4H	41.7	42.3	42.6	43.1	44.2	41.7	42.3	42.6	43.1	44.2		
	8H	43.2	43.7	44.1	44.6	45.7	43.2	43.7	44.1	44.6	45.7		

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+0.2 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.3	+0.3 / -0.3
S = 2.0H	+0.5 / -0.5	+0.5 / -0.5
Standard table Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 6300lm Total Luminous Flux



نقشه فنی

